

Značka

Candy

Product name / Commercial code	CTS6CEX
Roční spotřeba energie (kWh)	41,6
Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)	A
Index energetické účinnosti, (EEI)	50.1
Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)	29.3
Třída účinnosti proudění tekutin	A
Účinnost osvětlení,(LEhood)	35.3
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost filtrace tuků	69.5
Třída účinnosti tukové filtrace	D
Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m3/h)	453
Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m3/h)	596
Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)	63
Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)	65
Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)	0,17
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)	0
Součinitel uplynutí času (f)	0.9
Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m3/h)	327,1
Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)	387
Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)	120
Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)	3
Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)	106